SKH
ONAFHANKELIJKE CERTIFICERING

Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA WAGENINGEN
Telefoon: (0317) 45 34 25
E: mail@skh.nl | **W**: www.skh.nl

PRODUCTEN RvA C 019

CERTIFICAAT

Certificaat van prestatiebestendigheid 0502-CPR-10151

Overeenkomstig Richtlijn 305/2011/EU van het Europese Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (de Construction Products Regulation of CPR), is dit certificaat van toepassing op

BRAND- EN/OF ROOKWERENDE DEURSETS EN/OF TE OPENEN RAMEN

Zoals gespecificeerd in de bijgevoegde bijlage voor het beoogde gebruik in

Brand en/of rook compartimentering en/of vluchtroutes

Bovengenoemde producten dienen ook te voldoen aan de eisen uit **EN 14351-1** en daarmee te zijn gelabeld

geproduceerd door of voor en geproduceerd op de productielocatie
WEBO Kozijnen en HSB-elementen B.V.
Spoelerstraat 15
7461 TX RIJSSEN
Postbus 10
7460 AA RIJSSEN
Tel. (0548) 51 80 11
E-mail: info@webo.nl
Website: http://www.webo.nl

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid beschreven in de Annex ZA van norm

EN 16034:2014

onder systeem 1 voor de prestaties vermeld in dit certificaat zijn toegepast en dat de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd door de producent is beoordeeld en waarborgt de

prestatiebestendigheid van het bouwproduct.

Dit certificaat is voor het eerst afgegeven op **23 oktober 2019** en blijft geldig zolang de geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP systemen en de productie voorwaarden in de fabriek niet significant wijzigen, tenzij geschorst of ingetrokken door SKH.

Namens SKH:

drs. H.J.O. van Doorn — Datum: **4 november 2026**

Directeur — Vervangt versie: **24 december 2021**

Het certificaat en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden naar SKH onmiddellijk na verzoek daartoe

Bijlage 1

Beoogde gebruik: **Brand en/of rook compartimentering en/of vluchtroutes**		
	Specificatie	**Classificatie**
1	**Systeem:** Hout **Type element:** Naar buitendraaiend raam met zijlicht **Materiaal:** Hout **Rapportnummer(s):** 2012-Efectis-R9379c d.d. Oktober 2013	E30, EW30 (van binnen naar buiten) E60-ef, EW60-ef (van buiten naar binnen)
2	**Systeem:** Hout **Type element:** Draaivalraam met zijlicht **Materiaal:** Hout **Rapportnummer(s):** 2012-Efectis-R9379d d.d. Oktober 2013	E30, EW30 (van binnen naar buiten) E45-ef, EW30-ef (van buiten naar binnen)
3	**Systeem:** HoutAlu-Kozijn Vuurvast **Type element:** naar binnendraaiende stapeldorpel deurconstructie **Materiaal:** Hout/aluminium **Rapportnummer(s):** YB 2557-1-RA-001 d.d. 20 februari 2024	EI_1 30, EI_2 30, EW 30 (van binnen naar buiten en van buiten naar binnen)
4	**Systeem:** BENG- en NOM-Kozijn Vuurvast **Type element:** naar binnendraaiende deurconstructie **Materiaal:** Hout **Rapportnummer(s):** YB 2557-2-RA-001 d.d. 20 februari 2024	EI_1 30, EI_2 30, EW 30 (van binnen naar buiten en van buiten naar binnen)
5	**Systeem:** HoutAlu-Kozijn Vuurvast **Type element:** Draai-kiepraam met zij- en bovenlicht **Materiaal:** Hout/aluminium **Rapportnummer(s):** YB 2341-1-RA-001 d.d. 6 december 2021	EI_1 45, EW 60 (van binnen naar buiten) EI_1 15, EW 60 (van buiten naar binnen) - maximaal toegestane breedte van het element is: 1650 mm. - bij de configuraties met 2 zijlichten is de maximaal toegestane breedte van de zijlichten gezamenlijk: 284 mm **of** EI_1 30, EW 30 (van binnen naar buiten) EW 30 (van buiten naar binnen) - maximaal toegestane breedte van het element met 1 zijlicht is: 1844 mm; - maximaal toegestane breedte van het element met 2 zijlichten is: 2227 mm

*** Deze Bijlage 1 is alleen geldig in combinatie met het certificaat van prestatiebestendigheid, nummer 0502-CPR-10151 met uitgiftedatum 04-11-2026.**